

# SL-40A 50W

## Especificaciones

Marca	MEXIHOOGAR
Protección	IP65
Flujo luminoso	4,000
Cantidad de leds	96
Temperatura de color	6500k
Tiempo de carga	4-6 HORAS
Tiempo de trabajo continuo	12 HORAS
Ángulo de iluminación	180°
Altura recomendada	3-5 METROS
Batería	3.2V

## Características

Cuerpo	ALUMINIO
Panel fotovoltaico	POLI-CRISTALINO
Peso	1.60 KG
Medidas del producto	17.5 CM LARGO *20 CM ANCHO *4.5 CM
Medidas del panel externo	26.8 CM LARGO *17.8 CM ANCHO *1.5 CM
Med. entrada de poste	N/A
Medidas de empaque	28.5 CM LARGO *20 CM ANCHO *10.3 CM
Medidas de empaque panel	28.5 CM LARGO *20 CM ANCHO *10.3 CM

## Controles y Accesorios

Botón On/Off	NO INCLUYE
Control remoto	SI INCLUYE
Sensor de movimiento	NO INCLUYE
Indicador de carga	SI INCLUYE

## Modos de Operación y Notas

El reflector funciona de manera automática al conectarlo con el panel, una vez conectada deberá colocar el panel en algún lugar donde este expuesto al sol la mayor parte del día y así tendrá un buen rendimiento por la noche.

\*1 año de garantía

\*Revisa los términos y condiciones en los que aplican las garantías.



# Luminaria Solar