

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	410*400*100 mm
Lúmenes	52,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	100°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	400W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	4.70-1.31 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM




LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



Average Diffuse Angle(50%): 95.3°





— C0-C180 — C90-C270 — G3



Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 259 lx
 (1%): 3 lx (2%): 5 lx
 (5%): 13 lx (10%): 26 lx
 (20%): 52 lx (50%): 129 lx
 (100%): 259 lx

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto



Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6646K (duv=0.00890)

CRI: Ra= 81.5, avgR(1~14)= 73.5, avgR(1~15)= 73.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:44253.26 Lm

EEL: 0.09

Pupil Flux:84068.46 Plm

Efficiency: 148.60Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 282.30 Plm/W

Radiant Power: 140.369 W

Pupil Factor (Kp): 1.900

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.50V

Power Factor: 0.9980

Current: 2.3560A

Frequency: 60.00Hz

Power: 297.80W