

SL-51 700W

Especificaciones

Marca	MEXIHOGAR
Protección	IP65
Flujo luminoso	36,800
Cantidad de leds	420 SMD3030
Temperatura de color	6,500K
Tiempo de carga	6-8 HORAS
Tiempo de trabajo continuo	13 HORAS
Ángulo de iluminación	70° X 140°
Altura recomendada	10-12 METROS
Batería	LiFeP04 25.6V 36AH

Características

Cuerpo	ALUMINIO
Panel fotovoltaico	MONO-CRISTALINO
Peso	25KG
Medidas del producto	165 CM LARGO *52.5 CM ANCHO *11 CM
Medidas del panel externo	N/A
Med. entrada de poste	3 PULGADAS
Medidas de empaque	178 CM LARGO *63 CM ANCHO *22 CM

Controles y Accesorios

Botón On/Off	SI INCLUYE
Control remoto	NO INCLUYE
Sensor de movimiento	NO INCLUYE
Indicador de carga	NO INCLUYE

Modos de Operación y Notas

Usa el botón de encendido y apagado para controlar la lámpara o reflector. Una vez encendida comenzará a funcionar de manera automática. Al detectar luz se apagará y comenzará a cargar. Al detectar ausencia de luz se encenderá.

*3 año(s) de garantía

*Revisa los términos y condiciones en los que aplican las garantías.



Luminaria Solar