

M-TYNTGD0060300 300W

Especificaciones

Marca	MEXIHOGAR
Protección	IP67
Flujo luminoso	8,700
Cantidad de leds	115 LEDS
Temperatura de color	6,500K
Tiempo de carga	5-6 HORAS
Tiempo de trabajo continuo	10-12 HORAS
Ángulo de iluminación	120°
Altura recomendada	4-6 METROS
Batería	3.2V 25 Ah

Características

Cuerpo	ALUMINIO
Panel fotovoltaico	POLI-CRISTALINO
Peso	3.05 KG
Medidas del producto	28.2 CM LARGO * 31.3 CM ANCHO * 6.5 CM
Medidas del panel externo	46 CM LARGO * 36 CM ANCHO * 1.5 CM
Med. entrada de poste	N/A
Medidas de empaque	47 CM ANCHO * 37 CM LARGO * 10.5 CM

Controles y Accesorios

Botón On/Off	NO INCLUYE
Control remoto	SI INCLUYE
Sensor de movimiento	NO INCLUYE
Indicador de carga	SI INCLUYE

Modos de Operación y Notas

Usa el botón de encendido y apagado para controlar la lámpara o reflector. Una vez encendida comenzará a funcionar de manera automática. Al detectar luz se apagará y comenzará a cargar. Al detectar ausencia de luz se encenderá.

* 1 año(s) de garantía



Luminaria Solar

*Revisa los términos y condiciones en los que aplican las garantías.