

## REFLECTOR RGB

### Características

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Al + Fe             |
| Terminado            | Negro               |
| Pantalla             | Cristal             |
| Indice de protección | IP65                |
| Base                 | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm       | 185*156*40 mm       |
| Ángulo               | 110°                |

### Parámetros Eléctricos

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-305V ~     |
| Consumo de Potencia [W]  | 30 W          |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60 Hz      |
| Consumo de Corriente [A] | 0.35 - 0.09 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C   |

### Beneficios

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía |
| Certificación | NOM                |

### Especificaciones

El control remoto del reflector RGB, posee 24 teclas como se observa en la imagen a la derecha, con las cuales se tiene la posibilidad de crear 16 colores estáticos, como son los colores ROJO, VERDE y AZUL, colores base del reflector y a partir de los cuales el reflector es capaz a través de diferentes combinaciones de colores e intensidades crear 13 colores adicionales estáticos. Así mismo el control ofrece la posibilidad de aumentar y disminuir la intensidad de la luz.

Pose adicional mente cuatro modos dinámicos, con secuencias preprogramadas, los cuales son:

### Funciones del control remoto

**FLASH:** cambios rápidos de colores en secuencia rojo, verde, y azul.

**STROBE:** crea combinaciones secuenciales de colores con transiciones instantáneas

**FADE:** crea combinaciones secuenciales de colores con asimilando desvanecimientos entre cada transición de color

**SMOOTH:** crea combinaciones secuenciales de colores de forma suave usando solo los colores primarios.

