

# SL-28 500W

## Especificaciones

Marca	MEXIHOGAR
Protección	IP66
Flujo luminoso	26,000
Cantidad de leds	120
Temperatura de color	6,500K
Tiempo de carga	6-8H
Tiempo de trabajo continuo	12 HORAS
Ángulo de iluminación	120°
Altura recomendada	10-12 METROS
Batería	3.2V 120Ah

## Características

Cuerpo	ALUMINIO
Panel fotovoltaico	MONO-CRISTALINO
Peso	14.20 KG
Medidas del producto	172 CM LARGO *41.5 CM ANCHO *12 CM
Medidas del panel externo	N/A
Med. entrada de poste	3 PULGADAS
Medidas de empaque	-



## Controles y Accesorios

Botón On/Off	SI INCLUYE
Control remoto	NO INCLUYE
Sensor de movimiento	NO INCLUYE
Indicador de carga	SI INCLUYE

## Luminaria Solar

## Modos de Operación y Notas

Usa el botón de encendido y apagado para controlar la lámpara o reflector. Una vez encendida comenzará a funcionar de manera automática. Al detectar luz se apagará y comenzará a cargar. Al detectar ausencia de luz se encenderá.

\* 3 año(s) de garantía

\*Revisa los términos y condiciones en los que aplican las garantías.