

LA-8 400W

Especificaciones

Marca	MEXIHOOGAR
Protección	IP65
Flujo luminoso	9,600
Cantidad de leds	408 SMD 2835 EPISTAR
Temperatura de color	6,500K
Tiempo de carga	5-6 HORAS
Tiempo de trabajo continuo	12 HORAS
Ángulo de iluminación	120°
Altura recomendada	5-7 METROS
Batería	LITIO 3.2V 54AH

Características

Cuerpo	ALUMINIO
Panel fotovoltaico	MONO-CRISTALINO
Peso	7.05 KG
Medidas del producto	81 CM LARGO *36.5 CM ANCHO 8.5CM ALTO
Medidas del panel externo	N/A
Med. entrada de poste	2 ½ PULGADAS
Medidas de empaque	83.5 CM LARGO *42 CM ANCHO *13.5 CM



Controles y Accesorios

Botón On/Off	SI INCLUYE
Control remoto	NO INCLUYE
Sensor de movimiento	NO INCLUYE
Indicador de carga	SI INCLUYE

Luminaria Solar

Modos de Operación y Notas

Usa el botón de encendido y apagado para controlar la lámpara o reflector. Una vez encendida comenzará a funcionar de manera automática. Al detectar luz se apagará y comenzará a cargar. Al detectar ausencia de luz se encenderá.

* 3 año(s) de garantía

*Revisa los términos y condiciones en los que aplican las garantías.