

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Fe
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP40 (Uso interior)
Base:	Empotrable
Dimensiones:	295*1195*35 mm
Lúmenes:	3,800 Lm
Temperatura:	6500K (Ajustable 3000K / 4000K / 6500K)
Ángulo:	115°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	36W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.36-0.12 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°



Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

TEMPERATURA
AJUSTABLE





TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4000K 6500K



Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Illuminance at a Distance



Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6680K (duv=0.00702)

CRI: Ra= 80.9, avgR(1~14)= 72.9, avgR(1~15)= 72.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3857.29 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 7240.09 Plm

Efficiency: 103.42 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 194.21 Plm/W

Radiant Power: 12.301 W

Pupil Factor (Kp): 1.877

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6170

Current: 0.4760A

Frequency: 60.00Hz

Power: 37.28W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto